

BOTAMENT® WC-Set

zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych WC

BOTAMENT® WC-Set jest uniwersalnym zestawem do zabudowy większości stelaży podtynkowych WC. Wyposażony jest w specjalnie przygotowane strefy wzmocnione zabezpieczające przed pęknięciem płytek ceramicznych w miejscach nacisku miski sedesowej oraz fabrycznie wycięte otwory montażowe.

Właściwości

- ❖ kompletny zestaw
- ❖ dopasowany do większości stelaży podtynkowych WC
- ❖ łatwa i szybka instalacja dzięki przygotowanym otworom
- ❖ stabilny dzięki wzmocnionym strefom
- ❖ możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu z płytą budowlaną
- ❖ wodoodporny

Obszary zastosowania

- ❖ element montażowy do wykonania obudowy stelaża podtynkowego WC, stanowiący gotowe podłoże pod płytki ceramiczne

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ suche i czyste
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części

Obróbka

W razie potrzeby elementy zestawu BOTAMENT® WC-Set można dociąć przy użyciu, noża, piłki, wyrzynarki. Zestaw BOTAMENT® WC Set mocuje się do istniejącej konstrukcji za pomocą dołączonych do zestawu metalowych śrub.

Dane techniczne

Baza materiałowa	polistyren ekstrudowany XPS o zamknięto-komórkowej strukturze, pokryty, obustronnie specjalną zaprawą mineralną dodatkowo wzmocniona siatką z włókna szklanego. bez zawartości związków CFC
Przechowywanie	w pozycji leżącej, w suchym pomieszczeniu, bez bezpośredniego nasłonecznienia

Parametry techniczne polistyrenu ekstrudowanego

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła przy 10 °C zgodnie z EN 12667	0,029 W/mK
Moduł sprężystości zgodnie z EN 826	10.000- 17.000 kPa
Wytrzymałość na ściskanie 10% zgodnie z DIN EN 826	300 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z EN 1607	300 kPa
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej zgodnie z EN12086	80- 250 kPa
Długotrwała absorpcja wody przez zanurzenie zgodnie z EN12087	0,07 mm/mK
Zakres temperatur	- 50 °C do + 70 °C
Euroklasa reakcji na ogień EN13501-1	E

Opakowanie

WC-Set „Standard“	WC-Set „Maxi“
1 szt. płyta czołowa 1200 x 600 x 20 mm	1 szt. płyta czołowa 1200 x 1200 x 20 mm
3 szt. płyty do zabudowy bocznej 200 x 600 x 20 mm	-
20 szt. podkładek z blachy ocynkowanej	20 szt. podkładek z blachy ocynkowanej
20 szt. wkrętów samogwintujących	20 szt. wkrętów samogwintujących

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-2004. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe stają się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® • ul. Prądzińskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com